

AT116A



- Perfil optimizado con compuesto altamente resistente al desgaste que ofrece mayor kilometraje y mejor resistencia al desgaste irregular.
- Nuevo paquete de cinturones y perfil de la corona optimizado que resisten eficazmente el desgaste irregular y reducen la resistencia al rodamiento.
- Nueva distribución de material en el talón que mejora su durabilidad en un 25%.
- Distribución optimizada de las laminillas que mejora la resistencia al antideslizamiento y la seguridad.



AT116A

Size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max. Load (KG)		Max. Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (MM)		Tread Depth (MM)	Tread Depth 32nds
						Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Section Width	O.D.		
12.00R24	20PR	160/157	K	8.5	TT	4500	4125	9920	9090	900	900	130	130	315	1226	14.5	19
11R22.5	16PR	148/145	M	8.25	TL	3150	2900	6940	6390	850	850	125	125	279	1054	15	19
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	298	1044	16	21
315/80R22.5	20PR	157/154	L	9.00	TL	4125	3750	9090	8270	900	900	130	130	312	1076	16	21

CONTACTANOS

- ☎ 11-2542-1140
- ✉ info@austone.com.ar | ventas@austone.com.ar
- 🌐 WWW.AUSTONE.COM.AR