

# AT118



- Cuatro surcos rectos que proporcionan una excelente estabilidad direccional.
- Diseño patentado en forma de diamante en las paredes de los surcos que expulsa eficazmente las piedras.
- Diseño de hombros escalonado que reduce eficazmente la generación de calor y previene el desgaste irregular.



AT118

Size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max. Load (KG)		Max. Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (MM)		Tread Depth (MM)	Tread Depth 32nds
						Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Section Width	O.D.		
11R22.5	16PR	148/145	M	8.25	TL	3150	2900	6940	6390	850	850	125	125	279	1054	14.5	19
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	298	1044	14.5	19
315/80R22.5	18PR	154/151	M	9.00	TL	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	312	1076	14.5	19

**CONTACTANOS**

☎ 11-2542-1140  
 ✉ info@austone.com.ar | ventas@austone.com.ar  
 🌐 WWW.AUSTONE.COM.AR